

bizhub PRO 951



Az ideális belép? a fekete-fehér digitális nyomtatás világába, a bizhub PRO 951 el?készíti a terepet az új üzleti lehet?ségek el?tt. Fokozza a termelés hatékonyságát, csökkenti a határid?ket és segít a vállalkozás profitjának növelésében is. A siker záloga a bizhub PRO 951. Egy robosztus mérföldk? a profitabilitás, a megbízhatóság és a termelékenység irányába, mely a felhasználók és a megrendel?k nyugalma is egyaránt szavatolja. Fekete-fehér nyomtatási sebesség: 95 lap/perc (A4) vagy 55lap/perc (A3) Kiváló nyomtatási min?ség, 1,200 x 1,200 dpi felbontás és LED-es nyomtatófej Papírsúly 40-300 g/m (350 g/m opcionális) Mixplex/mixmedia funkció Többféle rendszer konfiguráció különböz? papíradagolási és finishelési opciókkal

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

M?szaki tulajdonságok

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség A4
Nyomtatási sebesség A3
Nyomtatási felbontás
Féltónus

Max. 95 lap/perc; max. 5,700 lap/óra
Max. 55 lap/perc; max. 3,300 lap/óra
1,200 x 1,200 dpi
256 árnyalat

Rendszer specifikáció

Papírsúly

Normál: 40 - 300 g/m²

PF-706-tal: 40 - 350 g/m²

Duplex egység: 50 - 300 g/m²

Nem egymásra rakható típusú

A5 - A3+ (SRA3)

Duplex egység

Papírméretek

Maximális nyomtatási terület
Maximális papíkapacitás

Papír kimeneti kapacitás
Felfűtési idő?
Méretek (Szé. x Mé. x Mag.)
Tömeg

Normál: Min. 182 x 139 mm; Max. 324 x 463 mm
Opcionális: Min. 95 x 139 mm; Max. 324 x 483 mm
Normál: 314 x 463 mm; Opcionális: 314 x 483mm
Maximum: 9,000 lap
Alapgép: max. 3,000 lapLU-409: max. 4,500 lap
LU-410: max. 4,000 lap
PF-706: max. 6,000 lap
Max. 4,200 lap
Kevesebb mint 390 másodperc
990 x 910 x 1,454 mm
Kb. 372 kg

Nyomtatásvezérlő tulajdonságok

Hardver
CPU
RAM
HDD
Interfész
Lapleíró nyelv
Nyomtató meghajtók

Beépített nyomtatásvezérlő?
Pentium G69050 2.8GHz
2GB (DDR3 U-DIMM X1) 1066MHz
250 GB vagy több
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IPv6, USB2.0
PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF
Windows 7/ Vista (64), 2000 / XP / Server 2003 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6

Szkenner tulajdonságok

Szkenelési sebesség A4
Szkenelési sebesség A3
Szkenelési felbontás
Szkenelési módok
Szkenelési formátumok

Max. 95 kép/perc; max. 5,700 kép/óra
Max. 55 kép/perc; max. 3,300 kép/óra
1200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-email
PDF; TIFF; titkosított PDF; XPS

Másoló tulajdonságok

Másolási sebesség A4
Másolási sebesség A3
Másolási felbontás
Féltónus
FCOT
Kicsinyítési-nagyítási arány
Másolatszám

Max. 95 másolat/perc; max. 5,700 másolat/óra
Max. 55 másolat/perc; max. 3,300 másolat/óra
600 x 600 dpi
256 árnyalat
Kevesebb mint 3.4 másodperc (A4 LEF)
25 - 400% 0.1%-os lépésekben
1 - 9,999

Kiegészítők

Automatikus dokumentum adagoló
Nagykapacitású papírtálca

Max.: 100 lap
LU-409 Nagykapacitású papíradagoló
Papírkapacitás: max. 4,500 lap
Papírsúly: 40 - 300 g/m²
Normál papírméret: A4
Min. papírméret: 250 x 176 mm
Max. papírméret: 314 x 229 mm

LU-410 Nagykapacitású papíradagoló
Papírkapacitás: max. 4,000 lap
Papírsúly: 40 - 300 g/m²
Normál papírméret: SRA3
Min. papírméret: 195 x 203 mm

Papíradagoló egység	Max. papírméret: 324 x 483 mm PF-706 Papíradagoló: Papírkapacitás: max. 6 000 lap Papírsúly: 40-350 g/m2 Papírméret: A5-A3+ (SRA3) min. 95 x 139 mm min. 324 x 463 mm
Tűző finisher	FS-532 Tűzős egység: Papírkapacitás: max. 100 lap 2 pontos és sarok tűzésKimeneti kapacitás: max. 4 200 lap (A4)Kiegészítő tálca max. 200 lap Elektronikus szortírozás és csoportosítás
Fűzetkészítő finisher	SD-510 Gerinctűző hajtógató egység (az FS-532 számára): Fűzet készítés 20 lapig (80 kép), gerinctűzés, 50-300 g/m2 lapsúlyig, kimeneti tálca a fűzeteknek, kétféle levélhajtogatás (5 lapig)
Z-fold and punch finisher	ZU-608 Z-hajtógató egység 2 és 4 lyukas lyukasztás, Z-hajtogatás és félbehajtás
Lyukasztó egység	PK-505 Lyukasztó egység (az FS-532 számára) Lyukasztás (2 és 4 lyuk elérhető)
Lapbeszűrő egység	PI-502 Utóbeillesztő-egység (az FS-532 számára): Előre kinyomtatott lapok beillesztése; PI tálcák 200 lap kapacitással

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.