

bizhub 308e



A Konica Minolta többfunkciós berendezési, a bizhub 308e a modern irodák dokumentumkezelési igényeit teljes mértékben kielégítik. Egyszerre kínálják a kiváló minőségű másolást, a gazdaságos nyomtatást és a gyors szkennelést. 30 lap/perc nyomtatási és másolási sebesség, kiemelkedő 80 lap/perc szkennelési sebesség.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Másolási specifikáció

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
Festék	Simitri HD polimerizált toner
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér A4 (lap/perc)	Max. 30 lap/perc
Másolási/nyomtatási sebesség	Max. 15 lap/perc

fekete-fehér A3

(lap/perc)

Duplex Max. 30 lap/perc

sebesség

fekete-fehér A4

(lap/perc)

Első másolat/n 4,8

nyomtatás ideje

(f-f, mp)

Felmelegedési Kb. 18 másodperc

idő (mp) A felfűtési idő függ a működési

környezettől és a használatától

Másolási 600 x 600 dpi

felbontás (dpi)

Féltónus 256 árnyalat

Másolatszám 1 - 9 999

Eredeti A5 - A3

formátuma

Kicsinyítési- 25-400% akár 0,1%-os

nagyítási aránylépésekben; automatikus

nagyítás

Másolási Fejezet; fedlap és lapbeszúrás,

funkciók próba másolat, nyomtatási teszt

beállítás, digital art, munka

memória, poszter mód,

képismétlés, átfedés

(opcionális), bélyegzés, másolás

védelem

Nyomtatási specifikáció

Nyomtatási 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200

felbontás (dpi) dpi

Lapleíró nyelv PCL6 (XL 3.0); PCL 5;

PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Operációs Windows 10 (32/64)

rendszerek Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64)

Macintosh OS X 10.x

Unix, Linux, Citrix

Nyomtató 80 PCL Latin; 137 PostScript 3

betűtípusok Emulation Latin

Nyomtatási Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS

funkciók nyomtatás, direkt nyomtatás

PDF és titkosított PDF fájlokból,

direkt nyomtatás OOXML (docx,

xlsx, pptx) kevert média és

összemásolás funkciók, "Easy

Set", vízjel, másolatvédelem

Szkenner specifikáció

Szkenn. Max. 160 kép/perc (opcionális

sebesség f-f lapadagolóval)

(lap/perc)

Szkennelési Max. 600 x 600 dpi

felbontás (dpi)

Szkennelési módok	Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés felhasználói fiókba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés DPWS-re; Hálózati TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereset? PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereset? PPTX (opcionális); kereset? DOCX/XLSX (opcionális)
Szkennelési címek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/id?/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idej? el?nézet

Fax specifikáció

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átviteli id?	Analóg; i-Fax; Színes i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Fax resolution (dpi)	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem (Kbps)	Max. 33,6 Kbps
Fax címjegyzék	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, id?zített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel, vétel e-mailbe, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

Felhasználói-fiók specifikáció

Max. letárolható dokumentum	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói-fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas azonosítás); Csoportos (azonosítással)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax fogadás; Fax polling
Felhasználói-fiók funkciók	Ismétlés; kombinálás; Letöltés; Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax); Másolás fiókból fiókba

Rendszer specifikáció

Rendszer memória (standard) (MB)	2 048/ 4 096
Rendszer HDD 250 (standard) (GB)	
Interfész (standard)	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Keret típusok	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus dokumentum adagoló	Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m ² ; lapadagoló automatikus; duálszkenner lapadagoló (ADF) elérhető?
Papír méret	A6-SRA3, egyedi papírméret; banner papír max. 1 200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly (g/m ²)	52-300
Bemeneti papírtálcák (lap)	Standard: 1 150 lap; Max. 3 650 lap
Standard papírtálcák	1. tálcá: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 2. tálcá: 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Kézi tálcá: 150 lap, A6-SRA3, egyedi méretek, banner, 60-300 g/m ²
Opciók papírtálcák	3. tálcá: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 3. + 4. tálcá: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Nagy kapacitású lapadagoló: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finishelési módok (opció)	Ofszet; csoportosítás; rendezés; t?zés; lyukasztás; utóbeillesztés; félbehajtás; levélhajtás; kisértet
Kimeneti kapacitás (finisherrel)	Max. 3 300 lap
Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)	Max. 250 lap
T?zés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max. 209 g/m ²)
T?z? kimeneti kapacitás	Max. 1 000 lap
Levél	Max. 3 lap
Levél	Max. 30 lap (tálcá); végtelen
Levél	Max. 30 lap (tálcá); végtelen
Levél	Max. 30 lap (tálcá); végtelen
Füzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m ²)
Füzet kimeneti kapacitás	Max. 100 lap (tálcá); végtelen
Fekete festék élettartam	25 000
Fekete képesség	265 000 oldal/600 000 oldal (Dob/Developer)

élettartam

Energia 220-240 V / 50/60 Hz;

felvétel Kevesebb, mint 1,58 kW
(rendszer)

Rendszer 615 x 725 x 779 mm (kivéve az
méretek ADF-et és alsó papírtálcát)

(SzéxMéxMa,
mm)

Rendszer súly Kb. 76,5 kg
(kg)