

bizhub 658e



A Konica Minolta többfunkciós berendezési, a bizhub 658e a modern irodák dokumentumkezelési igényeit teljes mértékben kielégítik. Egyszerre kínálják a kiváló minőségű másolást, a gazdaságos nyomtatást és a gyors szkennelést. 65 lap/perc nyomtatási és másolási sebesség, kiemelkedő max. 240 lap/perc szkennelési sebesség.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Másolási specifikáció

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
Festék	Simitri HD polimerizált toner
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér A4 (lap/perc)	Max. 65 lap/perc
Másolási/nyomtatási sebesség	Max. 32 lap/perc

fekete-fehér A3	
(lap/perc)	
Duplex	Max. 65 lap/perc
sebesség	
fekete-fehér A4	
(lap/perc)	
Első másolat/n	3,0
nyomtatás ideje	
(f-f, mp)	
Felmelegedési	Kb. 22 másodperc
idő (mp)	A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától
Másolási	600 x 600 dpi
felbontás (dpi)	
Féltónus	256 árnyalat
Másolatszám	1 - 9 999
Eredeti	A5 - A3; egyedi méretek
formátuma	
Kicsinyítési-	25-400% akár 0,1%-os
nagyítási arány	lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási	Fejezet; fedlap és lapbeszúrás,
funkciók	próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képisméltés, átfedés (opcionális), bélyegzés, másolás védelem

Nyomtatási specifikáció

Nyomtatási	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200
felbontás (dpi)	dpi
Lapleíró nyelv	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs	Windows 10 (32/64)
rendszerek	Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Nyomtató	80 PCL Latin; 137 PostScript 3
betűtípusok	Emulation Latin
Nyomtatási	Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS
funkciók	nyomtatás, direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemácsolás funkciók, "Easy Set", vízjel, másolatvédelem
Mobil	AirPrint (iOS), Mopria
nyomtatás	(Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile); Mobil hitelesítés és párosítás (Android és iOS) opcionális: Google Cloud Print; Wii Direct

Szkenner specifikáció

Szkenn. sebesség f-f (lap/perc)	Max. 120 kép/perc egyoldalas Max. 240 kép/perc kétoldalas
Szkennelési felbontás (dpi)	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés felhasználói fiókba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés DPWS-re; Hálózati TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereset? PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereset? PPTX ; kereset? DOCX/XLSX
Szkennelési címek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/id?/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idej? el?nézet

Fax specifikáció

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átviteli id?	Analóg; i-Fax; Színes i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Fax resolution (dpi)	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem (Kbps)	Max. 33,6 Kbps
Fax címjegyzék	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, id?zített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel, vétel e-mailbe, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

Felhasználói-fiók specifikáció

Max. letárolható dokumentum	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói-fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas azonosítás); Csoportos (azonosítással)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax fogadás; Fax polling
Felhasználói-fiók funkciók	Ismétlés; kombinálás; Letöltés; Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax); Másolás fiókból fiókba

Rendszer specifikáció

Rendszer memória (standard) (MB)	4 096
Rendszer HDD (standard) (GB)	250
Interfész (standard)	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Keret típusok	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus dokumentum adagoló	Max. 300 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m ² ; lapadagoló automatikus; duáliszkennér lapadagoló (ADF)
Papír méret	A6-SRA3, egyedi papírméret; banner papír max. 1 200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly (g/m ²)	52-300
Bemeneti papírkapacitás (lap)	Standard: 1 150 lap; Max. 3 650
Standard papírtálcák	1. tálcá: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 2. tálcá: 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Kézi tálcá: 150 lap, A6-SRA3, egyedi méretek, banner, 60-300 g/m ²
Opciók papírtálcák	3. tálcá: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 3. + 4. tálcá: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Nagy kapacitású lapadagoló: 1x 3,000 lap; A4; 52-256 g/m ² 1x 2 500 lap, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finishelési módok (opció)	Ofszet; csoportosítás; rendezés; t?zés; lyukasztás; utóbeillesztés; félbehajtás; levélhajtás; kisézet
Kimeneti kapacitás (finisherrel)	Max. 3 300 lap
Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)	Max. 250 lap
T?zés	Max. 100 lap vagy 94 lap + 2 borító (max. 209 g/m ²)
T?z? kimeneti kapacitás	Max. 1 000 lap
Levél hajtogatás	Max. 3 lap
Levél hatogatósi kapacitás	Max. 30 lap (tálcá); végtelen
Füzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1

borító (max. 209 g/m²)
Füzet kimeneti kapacitás Max. 100 lap (tálca); végtelen
Fekete festék 26 000
élettartam
Fekete képegység 300 000 oldal/600 000 oldal
(Dob/Developer)
élettartam
Energia 220-240 V / 50/60 Hz;
felvétel Kevesebb, mint 1,58 kW
(rendszer)
Rendszer méretek 615 x 755 x 961 mm (kivéve az
ADF-et és alsó papírtálcát)
(SzéxMéxMa,
mm)
Rendszer súly Kb. 96,0 kg
(kg)