

bizhub C558



Az új bizhub C558 a díjnyertes Konica Minolta multifunkciós készülékek új generációja. Kiemelkedő nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási(opcionális) képességekkel bír és többérintéses kapacitív kezelőpanelt kaptak, mint a legtöbb okostelefon és tablet PC.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Másolási specifikáció

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festék	Simitri HDR polimerizált toner
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér A4 (lap/perc)	55
Másolási/nyomtatási sebesség színes A4 (lap/perc)	55
Másolási/nyomtatási sebesség	27

fekete-fehér	
A3 (lap/perc)	
Másolási/nyo	27
mtatási	
sebesség	
színes A3	
(lap/perc)	
Duplex	55
sebesség	
fekete-fehér	
A4 (lap/perc)	
Duplex	55
sebesség	
színes A4	
(lap/perc)	
Els? másolat/	3,5
nyomtatás	
ideje (f-f, mp)	
Els? másolat/	4,4
nyomtatás	
ideje (színes,	
mp)	
Felmelegedési	Kb. 22 *
id? (mp)	* A felf?tési id? függ a
	m?ködési környezettől
	és a használttól
Másolási	600 x 600
felbontás (dpi)	
Féltónus	256 árnyalat
Másolatszám	1-9,999
Eredeti	A5-A3
formátuma	
Kicsinyítési-	25-400% akár 0.1%-os
nagyítási	lépésekben;
arány	automatikus nagyítás
Másolási	Kisfüzet, fedlap és
funkciók	lapbeszúrás, próba
	másolat, nyomtatási
	teszt beállítás, digital
	art, munka memória,
	poszter mód,
	képismétlés,
	összemásolás,
	bélyegzés,
	másolatvédelem

Nyomtatási specifikáció

Nyomtatási	1,800 x 600
felbontás (dpi)	1,200 x 1,200
Kontoller	800 MHz
processzor	
sebesség	
Lapleíró nyelv	PCL6 (XL 3.0)
	PCL 5c
	PostScript 3 (CPSI 3016)
	XPS
Operációs	Windows VISTA (32/64)
rendszerek	Windows 7 (32/64)
	Windows 8 (32/64)
	Windows 10 (32/64)
	Windows Server 2003 (32/64)
	Windows Server 2008 (32/64)
	Windows Server 2008 R2 (64)
	Windows Server 2012 (64)
	Macintosh OS X 10.x
	Unix, Linux, Citrix
Nyomtató	80 PCL Latin; 137 PostScript 3
bet?típusok	emuláció Latin
Nyomtatási	Direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF,

funkciók XPS, PDF és titkosított PDF
fájlokból, OOXML (docx, xlsx,
pptx) Mixmedia és Mixplex
Munkaprogram "Easy Set",
összemácsolás, vízjel,
másolatvédelem

Szkenner specifikáció

Szkenn. sebesség színes (lap/perc)	Max 120 kép/perc duplex 240 kép/perc
Szkenn. sebesség f-f (lap/perc)	Max 120 kép/perc duplex 240 kép/perc
Szkenelési felbontás (dpi)	Max.: 600 x 600
Szkenelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés,e- mail címre szkennelés, (Scan to Me),FTP szkennelés,SMB szkennelés, (Scan to Home)Box- ba szkennelés,WebDAV szkennelés,DPWS szkennelés,USB szkennelés
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshet? PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshet? PPTX (opció)
Szkenelési címek	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkennési funkciók	Jegyzet (szöveg/id?/dátum) PDF- ben, max. 400 munkaprogram

Fax specifikáció

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átviteli id?	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i- Fax (RFC3949-C), iP fax
Fax resolution (dpi)	Max. 600 x 600 (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem (Kbps)	Max. 33.6 Kbps
Fax címjegyzék	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, id?zített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e- mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

Felhasználói-fiók specifikáció

Max. letárolható dokumentum	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói-fiók típusok	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), csoportos (azonosítással)
Rendszerfiók típusok	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, fax továbbítás, fax polling
Felhasználói-fiók funkciók	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba

Rendszer specifikáció

Rendszer memória (standard) (MB)	4096
Rendszer HDD (standard) (GB)	250
Interfész (standard)	10-Base-T/100-Base- T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Keret típusok	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus dokumentum adagoló	Max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m2 R-ADF, dualszkenner ADF

Papír méret	A6-SRA3, egyedi papírméret, banner papír max. 1 200x297 mm
Nyomtatható papírsúly (g/m ²)	52-300 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás (lap)	Standard: 1 150 lap, max.: 6 650 lap
Standard papírtálcák	1. tálcák: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 2. tálcák: 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Kézi tálcák: 100 lap, A6-SRA3, egyedi papírméret, banner papír, 60-300 g/m ² 3. tálcák: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² 3. + 4. tálcák: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
Opciók papírtálcák	Nagy kapacitású lapadagoló: 2500 lap, A4, 52-256 g/m ² A5-SRA3; 52-256 g/m ² Ofszet, csoportosítás, t?zés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv
Automatikus duplex	Max. 3300 lap
Finishelési módok (opció)	Max. 250 lap
Kimeneti kapacitás (finisherrel)	50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m ²)
Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)	Max. 1000 lap
T?zés	Max. 3 lap
T?z? kimeneti kapacitás	Max. 30 lap (tálcából); végtelen
Levél hajtogatás	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m ²)
Levél hatogatási kapacitás	Max. 100 lap (tálcából); végtelen
Füzet	30 000 oldal
Füzet kimeneti kapacitás	150 000 oldal
Ajánlott havi másolás/nyomtatás	220-240 V / 50/60 Hz
Maximális havi másolás/nyomtatás	Kevesebb, mint 1.6 kW (rendszer)
Energia felvétel	615 x 693 x 961 mm (ADF és alsó papírtálca egység nélkül)
Rendszer méretek (SzéxMéxMa, mm)	Kb. 110
Rendszer súly (kg)	

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási felbontás	1 800 (egyenérték?) x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.9; Unix; Linux; Citrix
Bet?készlet	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomtatási funkciók	Direkt -PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7) nyomtatás; direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és összemásolás funkciók, "Easy Set", vízjel, másolatvédelem
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print

(opcionális), WiFi Direct
(opcionális), Konica Minolta
Print Service (Android),
PageScope Mobile (iOS,
Android)

Nyomtatási tulajdonságok (opcionális)

Nyomtatásvezérlő?	Embedded Fiery IC-416
Nyomtatásvezérlő? CPU	CPU type @ 2.9 GHz
Memória /HDD	2,048 MB / 250 GB
Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Operációs rendszerek	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

Rendszer tulajdonságok

Biztonság	ISO 15408 EAL3, IP szűrés és port blokkolás, SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás (8 standard típus), Merevlemez adat titkosítás (AES 128), Memória adatok automatikus törléseBizalmas fax továbbítás, Felhasználó nyomtatási adat titkosítás, Másolatvédelem (jelszó)
Elszámolás	1.000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opció), ID kártyaolvasó (opció)
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility